

THEATER DE VEERENSMEDELIJ

Technische Lijst

Soesterweg 330 · 3812 BH Amersfoort · 033 – 20 20 920
info@hollandopera.nl · www.theaterveerensmederij.nl

ALGEMEEN

Theater	De Veerensmederij
Plaats	Amersfoort
Bezoekadres	Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort
Postadres	Postbus 471, 3800 AL Amersfoort
Telefoon	033 – 20 20 920
E-mailadres	info@hollandopera.nl
Homepage	www.hollandopera.nl / www.theaterveerensmederij.nl
Directeur	Joke Hoolboom / Niek Idelenburg

ZAAL INFO

Standaard opstelling	Vlakke vloer theaterzaal, met vaste tribune
Zitplaatsen tribune	192
Vloeroppervlakte tribune	14m breed en 9m diep, incl. regieplaatsen
Aantal rijen tribune	8 rijen van 24 stoelen met 2 opgangen aan beide zijden
Optrede tribune	40 cm hoogteverschil per rij
Diepte rij	1 meter diep per rij
Zitplaatsen incl. 2 rijen voor tribune	240 (1 rij stoelen = 24 zitplaatsen)
Max. zaalcapaciteit	300 (incl. gasten en medewerkers)
Koppelbare stoelen aanwezig	80
Regieplaats	Achter de achterste rij op de tribune, 4 bij 1 meter (LxB)
Bijzonderheden	De tribune staat 0,75m uit het midden van de zaal naar R

- ▶ Het is mogelijk de gehele tribune te laten verwijderen en een ruime vlakke zaal te creëren.
- ▶ Het is mogelijk de schuifwand naar de foyer te openen. Gehele verduistering is mogelijk.
- ▶ Verwijderen tribune alleen mogelijk bij gebruik van 4 weken of langer.

BEREIKBAARHEID

Bereikbaar met trailer	Ja
GPS coördinaten	Breedtegraad: 52.156589 Lengtegraad: 5.362135
Parkeerplaatsen vrachtauto	Op parkeerplaats
Personenauto's	Voldoende parkeergelegenheid
Laad / losplaats	Niet overdekt, straatniveau haaks op de deur
Maximale deuropening tot toneel	2,36m hoog en 3,00m breed
Na laden/lossen	Wagen parkeren op de parkeerplaatsen

► Er is GEEN ramp aanwezig!

KLEEDKAMERS

Kleedkamer 1 — 4,40m × 3,70m (4 tot 6 personen)

Douche	2x douche
Toilet / Bidet	1x toilet, 1x bidet met warm/koud water
Faciliteiten	Spiegel, tafel met 4 stoelen, koelkast, koffie/thee-zetter, strijkplank + strijkbout

Kleedkamer 2 — 3,95m × 2,65m (2 tot 4 personen)

Douche	2x douche
Toilet / Bidet	1x toilet, 1x bidet met warm/koud water
Faciliteiten	Spiegel, tafel met 4 stoelen

► Toegang via trap op het achtertoneel / backstage (1e verdieping).

► Er is geen mogelijkheid om vanaf de foyer naar backstage te lopen zonder over het speelvlak te lopen.

AFMETINGEN TONEEL (VLAKKE VLOER-ZAAL)

Diepte speelvlak tot achterdoek	8 meter
Breedte muur tot muur	17,64 m
Diepte vanaf voorrand tribune	8,80 m
Diepte met 1 stoelenrij voor tribune	7,80 meter
Diepte met 2 stoelenrijen voor tribune	6,80 meter
Maximale diepte, zonder afstopping	10,70 meter

Breedte achter het achterdoek / omloop	1,90 meter
Afmetingen zaal zonder tribune	20,30m × 17,64m
Hoogte zijmuren, onderkant dak	5,05 m
Vrije hoogte tot aan de dakspanten	7,16 m (indien breedte-trussen verwijderd)
Hoogte tot onderkant truss / ophangpunten	5,02 m

► Geen coulissen, geen zijtonelen. Op- en afgangen alleen vanaf achter het achterdoek, of door 2 openingen in het achterdoek.

► Op verzoek is het mogelijk een potenplan in te hangen voor afgangen op toneel links en rechts.

INRICHTING & DOEKEN

Inrichting

Vloer	Houten toneelvloer, Keroewing, in de diepte gelegd
Balletvloer	5 banen van 17,5 × 1,60m, zwart of wit (op aanvraag). Standaard 5 banen in de breedte. Op verzoek 6e baan tot achterwand.
Losse podiumdelen	4 × 2 × 1m
Poten	20, 40, 80, 100, 120, 160, 200 cm
Katheder	Ja – metaal, zilverkleurig, moderne vormgeving

Doeken

Achterdoek	3 × doek van 4m breed, zwart
Poten – aantal	6
Poten – hoogte	5,24m
Poten – breedte	3,40m
Geïmpregneerd / brandvertragend	Ja
Gaas	Geen gaasdoek aanwezig
Daglicht	Ja – 3 ramen 3,50 × 2,50 op Noord; 3 ramen 2,0 × 2,50 op Zuid
Verduistering	Ja – zwarte verduistering
Horizon / Cyclorama	Geen horizontdoek en horizonverlichting aanwezig

HOOGWERKER

Merk / type	ALP lift AMWP11-1200
Stempels	Geen – zelfrijdende hoogwerker
Max. hoogte	11m
Max. occupant	1

HIJSINSTALLATIE

► Boven het speelveld zijn in de diepte van de spanten driehoekstrussen X30D gelegd. De motortakels zijn middels softstalen hijsbanden aan deze liggers bevestigd, en hieronder hangen 4 driehoeks-trussen van 12 meter lengte, met de punt naar beneden.

Merk truss	Alprocon, gelijkwaardig met Prolight X30
Soort truss	X30D L300 (Driehoeks Truss)
Kleur truss	Donkergrijs gepoedercoat
Soort takels	8x Verlinde SM5, 250 KG, bediening via takeldistro
Max. belasting per breedetruss	190 kg (gelijkmatig)
Breedte grootste overspanning	8,75 meter
Fronttruss (12m lang)	11,00m vanaf achterwand (9,20m tot achterdoek)
Speakertruss (12m lang)	7,60m vanaf achterwand (5,8m tot achterdoek)
Decortruss (12m lang)	4,70m vanaf achterwand (2,9m tot achterdoek)
Achtertruss (15m lang)	1,80m vanaf achterwand
Hoogte onderkant truss L & R	6,05m (in spanten)
Hoogte onderkant middentruss	7,55m (in spanten)

► Geen hijsbewegingen mogelijk tijdens shows.

INSTRUMENTEN

Piano *	Yamaha U3, incl. Yamaha Piano Disc System
Elektrische piano *	Kawai ES120
Vleugel *	Kawai RX-2
Standaard stemming	440 Hz – op aanvraag opnieuw gestemd *
Elektrische drumkit *	Roland Vdrum
Marimba *	Adams 4 1/3 octaaf (Xice serie)

► * Gemarkeerde onderdelen zijn alleen beschikbaar op afspraak, tegen meerprijs, door gebruik door een gespecialiseerd technicus.

LICHT

Bediening & Installatie

Lichttafel	ETC Ion met faderwing
Afstandsbediening	Ja – evt. via smartphone, app: iRFR Preview
Zaallicht bedienbaar via DMX	Ja
Eerste vrije DMX-nummer	# 115
Dimmers	48 kringen (standaard 36 aangesloten)
Hardpatch	Ja – Wieland
Locatie techniekruimte	Backstage
Vermogen per kanaal	2,3 kW
Vaste spanning patchbaar	Ja – 12 × 16A patchbaar
UTP lijn	Ja – 2 voor zowel licht als audio (links- en rechtsachter naar FOH)

Algemene Lichtinstallatie

- ▶ Boven de hele zaal hangen RGB ledspots (Prolights StudioCOBfc): 6 spots per rij, 5 rijen. Gebruikt als zaallicht, werklucht en sfeerlicht.
- ▶ Frontlicht: 8× Robert-Juliat Lutin PC 1 kW en 6× Robert-Juliat Profielspot 1 kW, separaat aanstuurbaar.
- ▶ Tegenlicht: 10× Chauvet Colorado Solo 2, separaat aanstuurbaar.

Spots / Armaturen Overzicht

Type	Standaard	Totaal (*)
PC – Robert Juliat Lutin 1 kW	8	20
Profiel – Robert Juliat 1 kW Zoom	6	12
2 kW Fresnell (Robert Juliat)		4
Par 64, CP62		24
Chauvet Colorado 2 Solo	10	26 *
Elation KL Fresnel 8 FC		8 *
Elation KL Fresnel 6		6 *
CLF XL Ledwash		8 *
Chauvet Rogue R1 Beam Wash		6 *
Vloerstatieven 80 cm hoog		6 *

Aansturing Licht

Optie 1	Volledige of gedeeltelijke overname van het licht
Optie 2	Elke LED-armatuur via een dimmerkanaal aansturen (kleur, zoom etc. worden voorinsteld)
Kleurenfilters	Diverse LEE-kleurenfilters aanwezig – geen standaard assortiment
Volgspot	Niet aanwezig
Horizonbatterij	Niet aanwezig – geen horizontoek

► * Gemarkeerde onderdelen zijn alleen beschikbaar op afspraak, tegen meerprijs, door gebruik door een gespecialiseerd technicus.

GELUID

PA-Systeem

Merk	D&B
Topjes	4× D&B Y10P
Sub	2× D&B V-Sub
Cluster	2× CFX 121 12 + 2" Active
Aansturing	Via multi vanaf Regie – 8× XLR Female en 4× XLR Male
UTP	Ja – 2 vanaf rechts achter naar FOH

► Links en rechts: Top-kast op een Sub-kast gestacked. In de geluidstruss hangen 4× topjes gevlogen, waarvan 2 het centercluster zijn. Standaard patch: Links, Rechts, Cluster, Sub.

Losse Apparatuur

Geluidstafel	Behringer X32 met digitaal stagerack
Geluidstafel *	Allen & Heath Avantis met 3× Digitaal stagerack
Draadloze microfoon	2× draadloze handheld microfoon
Draadloze mic-headsets *	6× DPA beugels
In-ear monitoring *	Op verzoek
Monitoren	6× X-act Sound Projects X-act (actief) + 4× AED multi 12 speakers actief + statieven
Intercom *	ACL Clearcom basispost + 2× headset wired
Microfoonstatief (diverse maten) *	12
Microfonie *	Diverse microfoons beschikbaar
DI's *	4
Mac met QLab software *	Indien overleg en aanlevering bestanden
Voorziening voor slechthorenden *	Phonak zendinstallatie

► * Gemarkeerde onderdelen zijn alleen beschikbaar op afspraak, tegen meerprijs, door gebruik door een gespecialiseerd technicus.

VIDEO

Videoscherm	Opzicht-scherm
Afmetingen	4,80 × 2,70m netto projectieoppervlak (16:9)
Beamer *	EPSON-EBPU2010B
Resolutie	WUXGA – 1920 × 1200 (16:10 beeldverhouding)
Output	10.000 Lumen (7.000 Lumen in spaarstand)
Inputs	HDMI, VGA
Lens	Epson ELPLM15 mid throw beamerlens
Bekabeling *	Diverse lengtes VGA, HDMI, BNC en verlopen beschikbaar
Presenter	Hama X-Pointer 6in1
Video switch	RGBLink Minipro

- ▶ *Graag een eigen laptop meenemen om de beamer te gebruiken.*
- ▶ *Via de video switch is het mogelijk tussen maximaal 4 laptops te switchen tijdens een presentatie.*
- ▶ *Wij hebben geen afkijkmogelijkheden op de vloer!*
- ▶ ** Gemarkeerde onderdelen zijn alleen beschikbaar op afspraak, tegen meerprijs, door gebruik door een gespecialiseerd technicus.*

VOEDING & KRACHTSTROOM

Groepen aanwezig	10 groepen van 32A 3-fase CEE Rood
Locatie	Techniekruimte
Volledig belastbaar	Ja – alle groepen vol belastbaar
In gebruik huis-dimmer-installatie	Normaal 5 aansluitingen
Maximum aansluitstroom	32A CEE Rood

Neem voor overige vragen contact op met Kees Jan van Loveren

keesjan@veerensmederij.nl · keesjan@hollandopera.nl

Wij kijken uit naar een fijne productie!