

Theater de Veerensmederij

Algemeen

Plaats:	Amersfoort
Theater:	De Veerensmederij
Bezoekadres:	Soesterweg 330
Postcode :	3812 BH Amersfoort,
Postadres:	Postbus 471
Postcode :	3800 AL Amersfoort
Telefoon Algemeen :	033 – 20 20 920
Email adres:	info@hollandopera.nl
Homepage :	www.hollandopera.nl / www.theaterveerensmederij.nl
Directeur :	Joke Hoolboom / Niek Idelenburg

Zaal info

Standaard opstelling :	Vlakke vloer theaterzaal, met vaste tribune.
Zitplaatsen tribune :	192
Vloeroppervlakte tribune :	14m breed en 9 meter diep, incl regieplaatsen.
Aantal rijen tribune :	8 rijen van 6 +12 + 6 stoelen met 2 opgangen.
Optrede tribune :	40 cm hoogteverschil per rij.
Diepte rij :	1 meter diep per rij.
Zitplaatsen incl. 2 rijen stoelen voor tribune	240 (1 rij stoelen = 24 zitplaatsen)
Max. zaalcapaciteit incl.gasten en medewerkers:	300
Aantal koppelbare stoelen aanwezig :	80
Regieplaats :	Achter de achterste rij op de tribune, 4 bij 1 meter (LxB)
Bijzonderheden :	De tribune staat 0,75m uit het midden van de zaal naar R

Het is mogelijk de tribune te laten verwijderen en een ruime vlakke zaal te creëren. Ook is het mogelijk om de schuifwand naar de foyer te openen en de zaal te betrekken bij de foyer. Gehele verduistering is dan niet meer mogelijk.

Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer:	Ja
GPS coördinaten Veerensmederij :	Breedtegraad: 52.156589 Lengtegraad: 5.362135
Parkeerplaatsen vrachtauto:	Op terrein, na laad/los dient deze geparkeerd te worden
Parkeerplaatsen personenauto('s)	Voldoende parkeergelegenheid
Laad / losplaats :	Onoverdekt, op straatniveau haaks op de deur.
Maximale deuropening tot toneel	2,36m hoog en 3,00 m breed
Er is GEÉEN ramp aanwezig !	

HOLLAND OPERA

BEZOEKADRES Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort **POSTADRES** Postbus 471, 3800 AL Amersfoort

T 033 2020920 **E** info@hollandopera.nl **W** www.hollandopera.nl

BTW nummer 84.92.608.B.01 **KVK** 41211821 **IBAN** NL41INGB0000321031 **BIC** INGBNL2A

Kleedkamers:

2 kleedkamers op de 1e verdieping, toegang via trap op het achtertoneel / backstage

Kleedkamer 1 : 4,40m x 3,70m, (4 tot 6 personen)

2x douche, 1x toilet, 1x bidet met warm / koud water, spiegel,
tafel met 4 stoelen, koelkast, koffie/thee-zetter, strijkplank + strijkbout

Kleedkamer 2 : 3,95m x 2,65m (2 tot 4 personen)

2x douche, 1x toilet, 1x bidet, spiegel,
tafel met 4 stoelen, 1x bidet met warm / koud water.

Er is géén mogelijkheid om vanaf de foyer naar backstage te lopen zonder over het speelvlak te lopen.

Afmetingen

Toneel (vlakke vloer-zaal)

Diepte speelvlak tot achterdoek :	8 meter
Breedte muur tot muur :	17,64 m
Diepte vanaf voorrand tribune	8,80 m
Diepte met 1 stoelenrij voor tribune	7,80 meter
Diepte met 2 stoelenrijen voor de tribune	6,80 meter
Maximale diepte, zonder afstopping	10,70 meter
Breedte achter het achterdoek / omloop	1,90 meter
Afmetingen zaal zonder tribune	20,30m x 17,64m
Hoogte van zijmuren, onderkant dak :	5,05 m
Vrije hoogte tot aan de dakspanten	7,16 m indien de breedte-trussen worden weggehaald
Hoogte tot onderkant truss / ophangpunten	5,16 m

Er zijn geen coulissen, de enige op- en afgangen zijn vanaf achter het achterdoek, of door één van de 4 openingen door het achterdoek. Op verzoek* is het mogelijk om een potenplan in te hangen, en zo afgangen te creëren op toneel links en rechts.

Inrichting

Vloer	Houten toneelvloer, Keroewing, in de diepte gelegd.
Balletvloer	4 banen van 17,5 x 2 meter, zwart of wit (op aanvraag)
Losse podiumdelen 2x1 m	2
Katheder	Ja, metaal, zilverkleurig, moderne vormgeving.

HOLLAND OPERA

BEZOEKADRES Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort **POSTADRES** Postbus 471, 3800 AL Amersfoort

T 033 2020920 **E** info@hollandopera.nl **W** www.hollandopera.nl

BTW nummer 84.92.608.B.01 **KVK** 41211821 **IBAN** NL41INGB0000321031 **BIC** INGBNL2A

Doeken

Achterdoek :	5 x poot 3,40m breed,
Poten aantal :	4
Hoogte :	5,24m
Breedte :	3,40m
Kleur :	zwart
Geïmpregneerd / brandvertragend behandeld :	Ja
Gaas :	Geen gaasdoek aanwezig
Daglicht aanwezig :	Ja, 3 ramen 3,50 x 2,50 op Noord, 3 ramen 2,0 x 2,50 op Zuid
Verduistering :	Ja, zwarte verduistering
Horizon / Cyclorama :	Geen horizontdoek en horizonverlichting aanwezig

Hoogwerker

Merk/type :	ALP lift PHC 940
Werkhoogte :	9,45 meter
Voeding :	230 Volt, met kabel
Stempels :	De personenlift dient met stempels uit bediend te worden

Hijsinstallatie

Technische gegevens

Boven het speelvlak is in de diepte van de spanten driehoekstrussen X30D gelegd. De motortakels zijn middels softsteals aan deze liggers bevestigd, en hieronder hangen 4 driehoeks-trussen van 12 meter lengte, met de punt naar beneden voor resp. front-truss, speaker-truss, decortruss en achtertruss

Merk Truss :	Prolite
Soort Truss :	X30D L300 (Driehoeks Truss)
Soort takels :	8x Verlinde SM5, 250 KG, bediening via takeldistro *
Maximale gelijkmatige belasting per breedtetruss :	190 Kg
Breedte grootste overspanning breedtetruss :	8,75 meter
Fronttruss, 12 meter lang :	11,00 meter vanaf achterwand (9,20 meter tot achterdoek)
Speakertruss 12 meter lang :	7,60 meter vanaf achterwand (5,8 meter tot achterdoek)
Decortruss 12 meter lang :	4,70 meter vanaf achterwand (2,9 meter tot achterdoek)
Achtertruss, 15 meter lang :	1,80 meter vanaf achterwand
Hoogte onderkant truss Links en Rechts in spanten	6,05 meter
Hoogte onderkant Middentruss in spanten	7,55 meter
Geen hijsbewegingen mogelijk tijdens shows.	

HOLLAND OPERA

BEZOEKADRES Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort **POSTADRES** Postbus 471, 3800 AL Amersfoort

T 033 2020920 **E** info@hollandopera.nl **W** www.hollandopera.nl

BTW nummer 84.92.608.B.01 **KVK** 41211821 **IBAN** NL41INGB0000321031 **BIC** INGBNL2A

Instrumenten (gebruik op aanvraag)

Piano *:	Yamaha U3, incl. Yamaha Piano Disc System
Vleugel * :	Kawai RX-2
Standaard stemming :	440 Hz, wordt op aanvraag opnieuw gestemd *
Elektrische drumkit * :	Roland Vdrum
Marimba * :	Adams 4 1/3 octaaf (van sice serie)

Met * gemarkeerde onderdelen zijn alleen beschikbaar op afspraak, tegen meerprijs en door gebruik door een gespecialiseerd technicus.

Licht

Lichttafel :	ETC ion met faderwing
Afstandsbediening :	ja, evt via smartphone, app=iRFR Preview
Zaallicht bedienbaar via DMX	Ja
Eerste vrije DMX-nummer :	# 249
Dimmers :	48 kringen
Merk :	24 ch Botex DMD12 en 2x 12ch TTL pack
Hardpatch :	Ja, Schuko.
Locatie :	Techniekruimte backstage
Vermogen :	2,3 Kw per kanaal
Vaste spanning patchbaar via hardpatch :	Ja, 12 x 16A patchbaar

De theaterzaal is ingericht met vaste Han16 Harting-multi's, welke in de zaal op vaste punten uitkomen, en vanaf daar verlengd of gebruikt kunnen worden. Zie overzichtstekening.

Algemeen

Boven de hele zaal hangen RGB LEDspots, welke separaat te bedienen zijn. 6 spots per rij, 5 rijen. Dit licht wordt gebruikt als algemeen zaallicht, werklucht en kan als sfeerlicht gebruikt worden. Naast de LEDinstallatie is er een theaterlicht- installatie aanwezig, welke standaard is ingehangen als frontlicht en tegenlicht.

Frontlicht : 8x Robert-Juliat Lutin PC 1 Kw en 8 x Robert-Juliat Profielspot 1 Kw, separaat aanstuurbaar

Tegenlicht : 12 x PAR64 CP62, separaat aanstuurbaar.

Voeding / krachtstroom

Er zijn 10 groepen van 32A 3 fase CEE Rood aanwezig in de techniekrimte. Deze kunnen allemaal vol belast worden.

Voor de huis- dimmer-installatie zijn normaal gesproken 5 aansluitingen in gebruik.

Maximum aansluitstroom is 32A CEE Rood

HOLLAND OPERA

BEZOEKADRES Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort **POSTADRES** Postbus 471, 3800 AL Amersfoort

T 033 2020920 **E** info@hollandopera.nl **W** www.hollandopera.nl

BTW nummer 84.92.608.B.01 **KVK** 41211821 **IBAN** NL41INGB0000321031 **BIC** INGBNL2A

Spots / armaturen

	Standaard	* op beschikbaarheid en meerprijs
PC (Robert Juliat Lutin 1 Kw)	8	20
Profiel (Robert Juliat 1 KW Zoom)	8	10
2Kw Fresnell (Robert Juliat)		4
Par 64, CP62	12	36
CLS Conan LEDspots		10
Clay Paky Spot 300		2
Clay Paky Spot 700		2
Vloerstatieven 80cm hoog :		6

Kleurenfilters :	Er zijn diverse LEE-kleurenfilters aanwezig, er is echter geen standaard kleuren assortiment.
Volgspot :	Er is geen volgspot
Horizonbatterij :	Er is geen horizonbatterij en geen horizontoek.

Met * gemarkeerde onderdelen zijn alleen beschikbaar op afspraak, tegen meerprijs en door gebruik door een gespecialiseerd technicus.

Geluid

PA	
Merk :	Renkus Heinz
Topjes :	6x CFX 121 12 + 2" Active
Sub :	2x Renkus Heinz CF18S 18" Sub Active
Aansturing :	Via multi vanaf Regie, 8x XLR Female en 4x XLR Male.

Links en rechts staat een Top-kast op een Sub-kast gestacked, en in de geluidstruss hangen 4 x topjes gevlogen. Alle speakers zijn separaat hard-patchbaar, standaard patch is Links, Rechts, Cluster, Sub, waarbij de gevlogen topjes L+R meelopen met de stacks op de vloer. Sub's samen en cluster L+ R samen.

Losse Apparatuur

Geluidstafel :	Allen & Heath Mixwizard 16:2, 16 kanaals, 6x Aux
Geluidstafel :	Digico SD 9 met digitaal stagerack *
Draadloze microfoon :	1 draadloze handheld microfoon
Draadloze mic-headsets * :	DPA beugels*
In-ear monitoring * :	op verzoek
Monitoren : *	6x X-act Sound Projects X-act, selfpowered
Intercom : *	ACL clearcom basispost + 2x headset wired
Microfoonstatieven, diverse maten * :	12
Microfonie * :	diverse microfoons beschikbaar

HOLLAND OPERA

BEZOEKADRES Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort **POSTADRES** Postbus 471, 3800 AL Amersfoort

T 033 2020920 **E** info@hollandopera.nl **W** www.hollandopera.nl

BTW nummer 84.92.608.B.01 **KVK** 41211821 **IBAN** NL41INGB0000321031 **BIC** INGBNL2A

DI's * :	4
CD-speler :	Tascam.
Externe FX * :	Diverse EQ's, compressors, en opnameapparatuur
Voorziening voor slechthorenden * :	Phonak zendinstallatie.

Met * gemarkeerde onderdelen zijn alleen beschikbaar op afspraak, tegen meerprijs en door gebruik door een gespecialiseerd technicus.

Video

Videoscherm :	Opzicht-scherm,
Afmetingen :	4,80 x 2,70 netto projectieoppervlak (16:9 beeldverhouding)
Beamer *:	EPSON-EBPU2010B
Resolutie :	WUXGA, 1920 x 1200 (16:10 beeldverhouding)
Output :	10.000 Lumen- 7.000 Lumen (spaarstand)
Inputs :	HDMI, VGA,
Lens :	Epson ELPLM15 md throw beamerlens
Bekabeling * :	Diverse lengtes VGA, HDMI, BNC en verlopen beschikbaar

Met * gemarkeerde onderdelen zijn alleen beschikbaar op afspraak, tegen meerprijs en door gebruik door een gespecialiseerd technicus.

HOLLAND OPERA

BEZOEKADRES Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort **POSTADRES** Postbus 471, 3800 AL Amersfoort

T 033 2020920 **E** info@hollandopera.nl **W** www.hollandopera.nl

BTW nummer 84.92.608.B.01 **KVK** 41211821 **IBAN** NL41INGB0000321031 **BIC** INGBNL2A